

가 LAN



가

Ethernet Cable (Cat.5e, Cat.6)

특징

- ▶ LAN
 - 전송속도 : 1000
 - 전송거리 : 4000
 - 전송대역폭 : 1000
- ▶ FA 내유 · 내열 · 난연 · 유연성을 보장한 Pb free PVC를 사용
- ▶ 2중 실드를 채용하여 우수한 노이즈 특성 실현
- ▶ 케이블 외경 : 4.0mm (기존품 : 6.6mm)
- ▶ 케이블 허용 장력 : 500N

구조

	기존품	신제품
품명	R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB
카테고리	Cat. 5e	Cat. 5e
도체	연선 (Twisted wire)	연선 (Twisted wire)
최대사용길이	30m	20m
절연체	PE	불소수지 (Fluorine resin)
외피재	Pb free PVC	Pb free PVC
실드	Double shielding	Double shielding
외경	6.6mm	4.0mm
중량	약 52kg/km	약 25kg/km

용도

- ▶ 로봇, 공작기계 등의 가동부위
- ▶ 좁은 공간에서의 배선



- 슬림 부츠(Boot)를 채용하여 배선 공간의 절약 가능
- 파손 방지 클로(Claw) 채용

공식 한국 대리점

(주)피에스케이테크놀로지

PSK Technology Inc.

1001, Life Combi BLDG., 32, 63-ro, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07345, Korea
Tel : 82-(0)2-784-8666 Fax : 82-(0)2-784-9666 Email : psk@psktech.co.kr



(주)피에스케이테크놀로지
PSK TECHNOLOGY INC.

*상기 내용은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.